



ESTANCO

Luminaria hermética clásica de poli-carbonato o acrílico con grampas de acero inoxidable. De uso muy extendido especialmente en iluminación de áreas de servicio, talleres, cámaras frigoríficas, procesadoras de alimentos, lavaderos, y toda clase de aplicaciones donde se requiera iluminación a media distancia o a media altura con impermeabilidad.

Difusor de policarbonato inyectado transparente estabilizado para UV o acrílico. Utiliza LEDs SMD 5730 OSRAM de alta durabilidad y eficiencia montados en placas longitudinales, alimentadas por Drivers Philips Certadrive de alta confiabilidad.

Opcional fabricación:

- 1 Vacío para 2 tubos LEDs
- 2 Con placas LED Duris OSRAM + Driver PHILIPS

+ OPCIONAL DIMERIZABLE

ON OPCIONAL LUZ EMERGENCIA

3 AÑOS DE GARANTÍA

IP65

IK08

ESTANCO 218 D120

ESTANCO 218 V

Potencia eléctrica	34 W	36 W
Flujo luminoso / CRI	~3.400 lúmenes />80	~3.000 lúmenes />80
Rango alimentación	120-277 Vca	—
Factor de potencia	>0,90	—
Ángulo de apertura	—	100°
Temperatura color	—	3000 / 4000 / 6000K
Grado de protección	—	IP65
Peso	—	~1,1 Kg
Vida útil LED	—	>100.000 hs
Dimensiones (Normal)	—	1262 x 103 x 71 mm