



Luminaria estanca IP66 de alta tecnología con cuerpo fabricado en aluminio por extrusión que proporciona un desempeño superior IK08 gracias a la eficiente disipación de calor que permite su estructura metálica.

Su difusor traslúcido de alta transparencia, está fabricado en policarbonato especial de gran resistencia, y brinda una distribución lumínica altamente uniforme. De alta hermeticidad (IP66), verificada para funcionar bajo las condiciones más estrictas de humedad, suciedad, presión y corrosión, resulta ideal para aplicaciones profesionales de alta exigencia, en las áreas industrial (fábricas, depósitos), comercial (supermercados, estaciones de servicio, lavaderos, estacionamientos), o pública (túneles, estaciones de tren, estaciones de metro o terminales de bus, etc). Equipados con LEDs Bridgelux (made in U.S.A.) (170 Lm/W) y drivers Lifud de alta eficiencia y durabilidad.

IP66

IK08

MUSTANG 40

MUSTANG 60

	MUSTANG 40	MUSTANG 60
Potencia eléctrica	40W	60W
Flujo luminoso	~5.600 lúmenes	~8.400 lúmenes
Tipo de LED	Bridgelux (USA)	
Fuente (Aliment.)	Lifud (90 - 305 Vca)	
Factor de potencia	>0,90	
Ángulo de apertura	110°	
Temperatura color	4000°K	
Hermeticidad	IP 66	
Temperatura amb.	-25°C a +40°C	
Clase de aislamiento	1	
Dimensiones	1200 x 90 x 74 mm	1500 x 90 x 74 mm
Peso	2 Kg	2,45 Kg