

POINTER RGB

Luminaria de diseño creativo y excelente terminación, con cuerpo fabricado en inyección de aluminio, de gran disipación térmica. La tornillería es de acero inoxidable. El difusor de vidrio templado de gran transparencia asegura el paso de más del 94% de la luz emitida, y una alta resistencia a los impactos y la abrasión. Equipado con LEDs de alta luminosidad y alta durabilidad (+30.000 hs) para un mejor aprovechamiento de la gran flujo luminoso. Ofrece una excelente relación costo prestación.

Los modelos de 50 y 100w poseen una válvula de despresurización de alta calidad que evita la condensación del vidrio y la formación de agua.



POINTER 100 RGB

1 AÑO DE GARANTÍA

40 Mts ALCANCE

RGB



TODO EN UNO
2700k+4000k+6500k+RGB



INSTRUCCIONES DE MANEJO

30 Mts ALCANCE



NUEVO*

POINTER PRO COLOR FIJO 10 / 30 / 50 W
Nuevos modelos con luz a color fijo.
Disponibles en: **ROJO - VERDE - AZUL**

La generación de escenas RGB, el control del proyector y la selección de temperatura del color en RGB, blanco cálido, neutro y frío, se realiza por bluetooth desde cualquier teléfono celular, mediante una aplicación, con la posibilidad de controlar varios proyectores sincronizadamente, con un alcance máximo de operación de 30m.

IP65

	POINTER PRO 20 RGB ✖	POINTER 50 RGB ✖	POINTER 100 RGB ✖
Potencia eléctrica	20 W	50 W	100 W ✖
Tipo de LED	RGB+2700+4000+6500K	RGB	RGB
Rango alimentación	180-265 Vca	110-277 Vca	110-277 Vca
Factor de potencia		>0,5	
Ángulo de apertura	>100°	Asimetrico	Asimetrico
Grado de protección		IP65	
Temperatura de trabajo		-25°C a +40°C	
Vida útil LED		>50.000 hs	
Dimensiones	160 x 140 x 47 mm	235 x 240 x 11,5 mm	280 x 285 x 130 mm
Dim. Montaje AxBxCxD	86 x 67 x R3,2 x Ø8 mm	153 x 127 x R4 x Ø8 mm	152 x 127 x R4 x Ø8 mm
Peso	~0,45 Kg	~1,3 Kg	~1,93 Kg