

SOLARIS 7.000 / 14.000 / 21.000

ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR



CUERPO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO

BATERÍA DE LITIO 45 AH/3,2V

1 AÑO DE GARANTÍA

SOLARIS 7.000



SOLARIS 14.000



SOLARIS 21.000



- Luminaria operada a control remoto. El mismo permite controlar la duración y la potencia del equipo.
- Autonomía ajustable 2, 4, 6 o AUTO (~12) hs
- Modos de operación manual o programable (todas las noches).

IP65

	SOLARIS 7.000	SOLARIS 14.000	SOLARIS 21.000
Flujo luminoso	~7.000 lm	~14.000 lm	~21.000 lm
Batería de litio	45 AH / 3,2 V	2x(45 AH / 3,2 V)	3x(45 AH / 3,2 V)
Autonomía		2 / 4 / 6 / AUTO (~12) hs	
Ciclos		>1200	
Ángulo de apertura		Asimétrico	
Temperatura de color		6500K	
Grado de protección		IP65	
Dimensiones luminaria	533,5 x 215 x 79 mm	2x(533,5 x 215 x 79 mm)	3x(533,5 x 215 x 79 mm)
Dimensiones Panel Solar	390 x 700 x 16 mm	2x(390 x 700 x 16 mm)	3x(390 x 700 x 16 mm)
Potencia Panel Solar	45 W / 5V	2x(45 W / 5V)	3x(45 W / 5V)
Peso	~6 Kg	~12 Kg	~18 Kg

(*) Tolerancia de medición +-10%